



LUBRICANTS MADE IN GERMANY

ESCADA OIL 5W-20 SN BENZIN

- Universell einsetzbares Hochleistungs-PKW Motorenöl.
- Vorbeugen von Low-Speed Pre-Ignition.
- Erfüllt aller Anforderungen der API SN Spezifikationen.

ANWENDUNGEN	MERKMALE
<ul style="list-style-type: none"> • PKW Benzinmotoren 	<ul style="list-style-type: none"> • weniger Ablagerungen und Verschleiß • flexible Wartungsintervalle • Alterungsbeständigkeit bessere Eigenschaften als API SM • geringe Abgasemissionen • Kraftstoffersparnis • sehr gute Kolbensauberkeit • Viskositätsstabilität • ausgezeichnete Motorensauberkeit

FREIGABEN	SPEZIFIKATIONEN	EMPFEHLUNGEN
API SN		

TYPISCHE DATEN

(Die angegebenen Daten sind typische Werte.)

TYPISCHE KENNWERTE	PRÜFMETHODEN	EINHEITEN	SCHNELL EIGENSCHAFTEN
SAE Klasse	SAE J 300		SAE 5W-20
Dichte 15 °C	DIN EN ISO 12185	g/cm ³	0,840 – 0,860
Kin. Viskosität @ 100 °C	DIN 51562-1	mm ² /s	7,4 – 8,9
Viskositätsindex	DIN ISO 2909		min. 155
Total Base Number	DIN ISO 3771	mg KOH/g	7,5 – 9,0
Dyn. Viskosität @ -30°C	DIN 51377	mPa*s	max. 6.600
Flammpunkt COC	DIN ISO 2592	°C	min. 200
Pourpoint	DIN ISO 3016	°C	max. - 36

- Die angegebenen Werte können im handelsüblichen Rahmen schwanken.