

LUBRICANTS MADE IN GERMANY

MAL ATF DEXRON-III

ATF DEXRON-III

AUTOMATIK-GETRIEBEÖL

MAL AutomatiKGETRIEBEÖL Dexron-III ist ein Hochleistungs -Automatikgetriebeöl, formuliert mit hochwertigen hydrierten Grundölen, scherstabilen Viskositätsindexverbesserern und einem fortschrittlichen Additivsystem, um die neuesten Anforderungen von Ford Mercon und General Motors für Dexron III zu erfüllen oder zu übertreffen Spezifikation. Geeignet für Personenkraftwagen und kommerzielle Automatikgetriebe, zur Verwendung in Anwendungen wie Servolenkungssystemen, Hydraulik und einigen Handschaltgetrieben, für die Automatikgetriebeöl vorgeschrieben ist.

Vorteile :

- Optimale Reibungseigenschaften aufgrund des Vorhandenseins von Reibungsmodifikatoren, helfen bei sanften und kraftstoffsparenden Gangwechseln und Drehmomentübertragungen.
- Hochscherstabile Viskositätsindexverbesserer widerstehen einem leichten Zusammenbruch unter hohen Scherbedingungen in Getrieben und stellen so sicher, dass die Ölfilmstärke die beweglichen Komponenten weiterhin schützt.
- Gute Kompatibilität mit verschiedenen Dichtungsmaterialien in Getriebesystemen.
- Hervorragende Pumpbarkeit und Zirkulation bei niedrigen Temperaturen, um eine gute Kaltstartleistung zu gewährleisten.
- Hervorragende Oxidations- und Wärmestabilität verhindert Säurebildung, Ablagerungen und Ölverdickung.
- Hervorragender Verschleißschutz durch EP-Additiv hilft bei der Reduzierung.

Anwendung :

- Geeignet für den Einsatz in Automatikgetrieben von Auto & Leicht LKW und On-Highway & Off-Highway Heavy Duty Automatikgetriebe.
- Geeignet für Servolenkung und bestimmte manuelle Getriebe, bei denen diese Art von Flüssigkeiten (Dexron oder Mercon Flüssigkeiten) angegeben sind.