

LUBRICANTS MADE IN GERMANY

MAL 10W-40 API SN/CF

SAE 10W-40 API SN/CF

MOTORÖL

MAL Vollsynthetisches MOTORÖL SAE 10W-40 ist ein Hochleistungs-Motorenöl mit optimierter Viskositätsklasse, das aus synthetischen Grundölen hergestellt wird und durch das moderne Additivpaket sein herausragendes Leistungsniveau erhält. Synthetisches Hochleistungs-Motorenöl mit hervorragendem Temperatur-/Viskositätsverhalten. Speziell entwickelt für leistungsstarke Benzin- und Dieselmotoren mit Saug- oder Turboaufladung.

Vorteile :

- Synthetisches Leichtlauf-Motoröl.
- Sehr hohe Oxidationsbeständigkeit durch synthetische Grundöle in Kombination mit außergewöhnliche Additivtechnologie.
- Großes rationales Produkt mit Multifunktionalität Anwendungen in Diesel- und Benzinmotoren von mehreren Hersteller.
- Hervorragender Verschleiß- und hoher Hitzeschutz.
- Hervorragende Viskositäts-erhaltung.
- Hervorragender Motorschutz bei unterschiedlicher Fahrweise Bedingungen.
- Niedriger Öl- und Kraftstoffverbrauch.
- Hervorragende reibungsarme Eigenschaften.
- Thermische Stabilität.
- Verbesserte Verschleißschutzeigenschaften.

Spezifikationen :

API SN/CF

ACEA A3/B3/B4