

LUBRICANTS MADE IN GERMANY

MAL SAE 5W-30 API SN/CF

SAE 5W-30 API SN/CF

MOTORÖL

MAL Vollsynthetisches MOTORÖL SAE 5W-30 ist ein Hochleistungs-Motorenöl mit optimierter Viskositätsklasse, hergestellt aus vollsynthetischen Grundölen mit dem modernen Additivpaket, das für sein hervorragendes Leistungsniveau sorgt. Vollsynthetisches Hochleistungs-Motorenöl mit hervorragendem Temperatur-/Viskositätsverhalten. Speziell entwickelt für leistungsstarke Benzin- und Dieselmotoren mit Saug- oder Turboaufladung. Vollsynthetisches MOTORÖL SAE 5W-30 wird für alle Arten moderner Fahrzeuge mit Benzin- und Dieselmotoren mit Mehrventileinspritzung empfohlen, die in Personenkraftwagen, SUVs, Kleintransportern und Lastwagen zu finden sind.

Vorteile :

- Vollsynthetisches leichtlauf-Motoröl.
- Reduzierter Öl- und Kraftstoffverbrauch.
- Hält den Motor sauber.
- Echter Ganzjahreseinsatz durch hervorragendes Viskositäts-Temperaturverhalten und hohe Scherstabilität.
- Stabiler Schmierfilm auch bei sehr heißem Öl Temperaturen und/oder sehr hoher Belastung.
- Sehr hohe Oxidationsbeständigkeit durch Vollsynthetische Grundöle in Kombination mit außergewöhnliche Additiv Technologie.
- Verhindert zuverlässig Harzbildung, Lackierung und Ringbildung Festsitzen von Zylindern, Kolben, Ventilen und Turboladern.
- Tolles rationalistisches Produkt mit Multifunktionalität Anwendungen in Diesel- und Benzinmotoren von mehrere Hersteller.

Spezifikationen :

API SN/CF
ACEA A3/B4-04