



LUBRICANTS MADE IN GERMANY

SCHNELL LA 0W-40 SN ECO

- Exzellentes synthetisches Leichtlauf-Motorenöl
- Beste Qualität für Benzin- und Dieselmotoren mit und ohne Turboaufladung und Direkteinspritzer.
- Praxisbewährt und erprobt in Aggregaten mit Füllvorschrift.
- Energiesparender ganzjähriger Einsatz in modernen PKW-Motoren
- Die Betriebsvorschriften der Kfz- und Motorenhersteller sind zu beachten.

ANWENDUNGEN	MERKMALE
<ul style="list-style-type: none"> • Benzin und Diesel • ganzjährigen Einsatz in modernen PKW's 	<ul style="list-style-type: none"> • Größere Ölwechselintervalle schützen natürliche Ressourcen • Auch bei niedrigen Temperaturen hervorragende Kaltstarteigenschaften • Guter Schutz vor Verschleiß, Korrosion und Schaumbildung • Niedriger Ölverbrauch durch geringe Verdampfungsneigung. • Schonend gegenüber Dichtungsmaterialien • Sehr gute detergierende und dispergierende Eigenschaften • Bei allen Betriebszuständen Kraftstoffeinsparung

FREIGABEN	SPEZIFIKATIONEN	EMPFEHLUNGEN
API SN		Aggregate mit Füllvorschrift

TYPISCHE DATEN

(Die angegebenen Daten sind typische Werte.)

TYPISCHE KENNWERTE	PRÜFMETHODEN	EINHEITEN	SCHNELL EIGENSCHAFTEN
kinematic viscosity at 40°C	DIN ISO 51562-2	MM ² /S	752
kinematic viscosity at 100°C	DIN ISO 51562-2	MM ² /S	13,6
viscosity index	DIN ISO 2909		187
appearance	VISUELL		YELLOW
density at 15°C	DIN EN ISO 12185	KG/M ³	842
Pour Point	ASTM D 7346	°C	-39

- Die angegebenen Werte können im handelsüblichen Rahmen schwanken.